Innova Chemical SL
a green company for a better world

Innova OXI PRIMER

IMPRIMACION ADHERENTE Y SELLADOR DE PORO PARA EL SISTEMA INNOVA OXIDECOR - MICROCEMENTO EFECTO ÓXIDO

Innova Oxi Primer es una imprimación de resinas sintéticas sin disolventes, que sirve para crear adherencia y sellar el poro de superficies donde se va a aplicar el microcemento fino **Innova OxiDecor.**

Su formulación permite fijar pequeñas partículas de polvo o sueltas, sobre todo en soportes de cemento, dejando el soporte perfectamente preparado con una base imprimante formulada especialmente para recibir el microcemento fino **Innova OxiDecor.**

Compromiso con el Desarrollo Sostenible

CARACTERISTICAS

Innova Oxi PRIMER actúa de la siguiente manera:

- Como puente de unión.
- Como sellador de poro.
- Detiene la absorción de los soportes e impide la aparición de burbujas.
- Impide la absorción de agua.
- Facilita la aplicación de **Innova Oxidecor, microcemento fino efecto óxido.**

MODO DE EMPLEO

Para garantizar una buena adherencia, las superficies deben de estar completamente secos y libres de polvo, grasas, partículas sueltas, moho, etc. Soportes en mal estado o fisuras deben de ser reparados previamente.

El producto viene preparado para usar. No se aconseja su disolución con ningún producto químico y/o agua.

C/ San Ramón, nº 153 CP: 03560 El Campello Alicante (Spain) Telef: (+34) 965 634 566
www. innovachemical.es info@innovachemical.es

Agitar bien antes de usar para una perfecta homogenización.

Aplicar directamente sobre la superficie, evitando derrames del producto y extendiéndolo de una forma uniforme, mediante rodillo, brocha o incluso proyectado con sistema airless.

Una vez aplicada la imprimación, dejar transcurrir al menos 30 minutos o hasta que esté seca completamente al tacto. Esto ayuda a reducir la formación de grietas en encuentros tabique-pilar, manteniendo su capacidad de adherencia, durante varios días y a garantizar una buena adherencia.

Sobre soportes muy secos o con juntas anchas, se recomienda aplicar 2 capas.

No se recomienda aplicar sobre soportes húmedos ni donde exista humedad capilar.

La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

PRECAUCIONES

No usar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso. No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 35°C.

No dejar aplicado **Innova Oxi Primer** más de 3 días sin proceder a la aplicación de **Innova OXIDECOR**, microcemento óxido.

Usar los EPIs apropiados, irrita a los ojos. No poner al alcance de los niños, evitar el contacto con ojos y piel mediante los EPIs apropiados. En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua y consulte a su médico en caso de molestias posteriores.

Compromiso con el Desarrollo Sostenible

Compromiso Innova

Mientras es mezclado Innova OXI PRIMER, no libera a la atmosfera ningún producto contaminante y una vez seco, Innova OXI PRIMER no tiene alteraciones físicas ni es contaminante o perjudicial para la salud o el medio ambiente.

Innova Chemical SL
a green company for a better world

Gama Completa sistema Innova OxiDecor:
OxiPrimer - Primario
OxiDecor – Microcemento efecto óxido
OxiResin – Resina de mezcla para OxiDecor
Activity – Activador de óxido
OxiFinish – sellador de óxido
OxiDecor Pu – Poliuretano bi-componente

DATOS TÉCNICOS

INNOVA CHEMICAL SL C/ San Ramón, nº 153 03560 El Campello, Alicante	**INNOVA OXI PRIMER** **Primario para MICROCEMENTO INNOVA OXIDECOR**
Tipo	**Emulsión acrílica y resinas**
Aspecto	**Liquido**
Color	**Rojizo**
Densidad	***1.05 +- 0,08 de valor medio***
Contenido en sólidos	**20% ± 2%.**
Punto de inflamación	**No inflamable**
Base	**Agua**
Transportes	**Material considerado no peligroso**
Almacenaje	**Material considerado no peligroso**
Cloruros	**Exento**
Disolventes	**Exento**
Epoxídicos	**Exento**
Punto de infamación	**No inflamable**
Formato de envase	**Botella de 0,750 kgs.**
Transporte	**Material considerado no peligroso**
Almacenaje	**Aprox 12 meses en lugares secos y el envase original cerrado. Una vez abierto ± 6 meses**

Compromiso con el Desarrollo Sostenible

Las indicaciones de esta ficha técnica son basadas por los ensayos y pruebas realizadas por Innova Chemical SL y por información suministrada por nuestros proveedores de materias primas.
Una dosificación, mezclado o aplicación diferente a lo descrito en esta ficha técnica haría que declináramos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario y comprobando así su funcionamiento y acabado final.
Para cualquier duda o consulte, no dude en contactar el Dpto Técnico de Innova Chemical SL.
Fecha de revisión: 22-04-15.
La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.